WAND/DECKEN-AUFBAU-LS RG-180F/220F in Ganzmetall-Ausführung

RG

180F

220F

WAND – DECKENAUFBAU LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT & **BALLWURFGESCHÜTZT**
- **BALLWURF-ZERTIFIZIERTE** VERSION NACH DIN 18032/III OPTIONAL
- DIEBSTAHLERSCHWERENDE HALTERUNG
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH **HOHEN SCHALLDRUCK**
- **SONDERGRÖßEN** & **SONDERFARBEN** LIEFERBAR
- **FEUCHTRAUM-VERSION** AUS ALUMINIUM ERHÄLTLICH
- **2-WEGE-**VERSIONEN & **10W**-VERSIONEN LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	RG-180F	RG-220F
Lautsprecher:	10/15W Breitband mit HF-Cone	10/15W Breitband mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	100-16 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	96 dB	98 dB
Schalldruck 6W/1m:	104 dB	106 dB
Schalldruck 1W/1m **max:**	103 dB (1,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1m **max:**	111 dB (1,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,0 kHz)	180° (1,5 kHz)
Maße:	180 mm x 70 mm	220 mm x 100 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010