
Wand/Deckenaufbau-Lautsprecher **DESIGN-230-DC** FÜR **A/B**-LINIEN



- KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE

- BEI KURZSCHLUß IN DER KABELLEITUNG KEIN AUSFALL DES 2. SYSTEMS ZWEI UNABHÄNGIGE SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM BEI HITZE-ÜBERLASTUNG EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG AN DER MEMBRANE
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- NEUES, LEICHT GEBOGENES DESIGN-GEHÄUSE
- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-GITTER

| TECHNISCHE DATEN: | DESIGN-230-DC | DESIGN-230-DC/10WATT |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Lautsprecher: | 5" / 2 x 15W-DUAL-Cone | 5" / 2 x 15W-DUAL-Cone |
| Leistungsaufnahme: | 2 x 100V-6-3-1.5W | 2 x 100V-10-5-2.5W |
| Übertragungsbereich: | 80-16 000 Hz | 80-16 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 95 dB | 95 dB |
| Schalldruck 6W/1m: | 103 dB | 105 dB |
| Maße: | 230 x 170 x 80 mm | 230 x 170 x 80 mm |
| Gewicht: | 1,4 Kg | |
| Farbe: | weiß | weiß |





D Ε S Ι G

230

DC

A/B