WHL-250-DC **DUAL-SCHWINGSPULEN**-SYSTEM für A/B-LINIEN-SYSTEME

WHL 250 DUAL CONE

A / B LINIEN SYSTEME

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH **SPEZIAL-SCHWINGSPULEN**
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-FEDER-**RÜCKWAND**
- NUR NOCH **2 BOHRUNGEN** FÜR DEN GESAMTEN LAUTSPRECHER
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	WHL-250-DC	WHL-250-DC/10
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	105 dB
Maße:	255 x 195 x 85 mm	255 x 195 x 85 mm
Gewicht:	2,2 Kg	ca. 2,5 Kg
Material:	MDF / Metall-Gitter	MDF / Metall-Gitter
Farbe:	weiß	weiß