WAND/DECKENAUFBAU-LS **WLQ-170–DC** FÜR A/B LINIEN-SYSTEME

W L Q 170 DC

F Ü R A/B L I N I E N S Y S T E M E

- BALLWURFGESCHÜTZT DURCH **2 x 1,25 MM STAHL**
- **VANDALISMUS**-OPTIMIERT MIT **RÜCKWAND**
- **2 X VORPRÄGUNG** FÜR PG-VERSCHRAUBUNG
- OPTIONAL **STOCHERSCHUTZ** & **TORX**-SCHRAUBEN
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN ÜBER **KERAMIKKLEMME**
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE

TECHNISCHE DATEN:	**WLQ-170-DC**	**WLQ-170-DC/10**
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W Dual-Cone	5" / 2 x 15W Dual Cone
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck nW/1m:	103 dB	105 dB
Maße:	170 x 170 x 63 mm	170 x 170 x 63 mm
Gewicht:	ca. 1,8 Kg	ca. 2 Kg
Farbe:	weiß	weiß