

SPOT-2010 in DC-VERSION FÜR A / B LINIEN-SYSTEME



- KEINE HALBIERUNG DER MEMBRAN-FLÄCHE
- BEI KURZSCHLUß IN DER KABELLEITUNG KEIN AUSFALL DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- ZWEI UNABHÄNGIGE 100-V-ÜBERTRAGER PRO SYSTEM KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG AN DER MEMBRANE
- BEI HITZE-ÜBERLASTUNG EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER
- RICHTCHARAKTERISTIK IM SPRACH-BEREICH
- SPRITZWASSERGESCHÜTZTES ALU/ABS-GEHÄUSE

TECHNISCHE DATEN:	SPOT-2010-ABS-DC	SPOT-2010-ALU-DC
Lautsprecher:	2 x 5" 15W-Dual-Cone	2 x 5" 15W-Dual-Cone
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Optional:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB
Maße:	138 x 205 mm	138 x 200 mm
Gewicht:	1,8 Kg	2,4 Kg
Farbe:	weiß	weiß





S P

2010 **ABS**

2010 **ALU**

DC

A/B

M