KUGEL-LAUTSPRECHER IN **DC-VERSION** FÜR **A/B**-LINIEN-SYSTEME

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH **SPEZIAL-SCHWINGSPULEN**
- FEUERGESCHÜTZT / SCHWER ENTFLAMMBAR
- GEBÜRSTETER **EDELSTAHL-LOOK** LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	KA-180-DC	KM-180-DC/KM-180-DC-CHD
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W-Breitband	5" / 2 x 15W-Breitband
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1 kHz)	180° (1kHz)
Maße (d):	180 mm d /155 mm (Höhe)	180 mm
Gewicht:	1,4 Kg	1,9 Kg
Farbe:	weiß	weiß / Edelstahl-Look gebürstet





KUGEL KM 180 KA 180 DC FÜR A/B SYSTEME