2 x 6W/10W-KUGEL-LAUTSPRECHER KM-220-DC FÜR A/B-LINIEN-SYSTEME

KUGEL KM 220 DC FÜR A/B LINIEN SYSTEME

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- FEUERGESCHÜTZT / SCHWER ENTFLAMMBAR
- GEBÜRSTETER **EDELSTAHL-LOOK** BEI GRÖßEREN STÜCKZAHLEN LIEFERBAR
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER
- **2 x 6-3-1,5W** ODER **2 x 10-5-2,5W** LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	KM-220-DC	KM-220-DC/2 X 10W
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	105 dB
SPL 1W/1M max. EASE:	105 dB (3,2 KHz)	105dB (3,2 KHz)
SPL xW/1M max. EASE:	110 dB (3,2 KHz)	112 dB (3,2 KHz)
Maße (d):	220 mm	220 mm
Gewicht:	ca. 2,4 Kg	ca. 2,4 Kg
Material:	Metall	Metall
Farbe:	weiß	weiß