

## DLS-265-AB Deckeneinbau-LS mit 2 separaten Liniensystemen A / B



D  
L  
S

265

A/B

A / B

- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER PRO SYSTEM
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS
- **50-HZ-STABILE** ÜBERTRAGER
- **BERÜHRUNGSSICHERE** 100-V-ANPASSUNGEN ÜBER WAGO-STECKKLEMME
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM**-VERSION OPTIONAL ERHÄLTlich
- OPTIONAL 10-WATT-VERSION & **FEUERTOPF** LIEFERBAR

L  
I  
N  
I  
E  
N

S  
Y  
S  
T  
E  
M  
E

TECHNISCHE DATEN:	DLS-265-AB	DLS-265-AB/10W
Lautsprecher:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	70-20000 Hz	70-20000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	92 dB	92 dB
Schalldruck 6W/1m:	100 dB	102 dB
Maße:	265 mm x 90 mm	265 mm x 95 mm
Deckenausschnitt:	240 mm	240 mm
Gewicht:	2 Kg	ca. 2,3 Kg
Material:	Metall	Metall
Farbe:	RAL 9010 opt. RAL-Classic	RAL 9010 opt. RAL-Classic
optional:	Feuertopf FT-265F	Feuertopf FT-265F

